

VULCANO Cod. 2000

Semimaschera a doppio raccordo rapido
Half mask with double quick connection



VULCANO è una semimaschera di taglia universale conforme alla norma Europea EN 140:1998, in accordo alla Regolamento UE 2016/425, dotata di due raccordi rapidi a baionetta, per filtri serie 2000, idonea per la protezione da polveri sia grossolane che sottili, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri.

Il suo utilizzo trova impiego nella lavorazione del legno, marmi, verniciatura a spruzzo e/o a pennello, molatura, hobbistica, trattamenti con fitofarmaci, protezione dai fumi da saldatura, ecc

COMPONENTI	COMPONENTS	CODICI - CODE	MATERIALI	MATERIALS
<i>Semifacciale</i>	Half mask		TPE + PP	TPE + PP
<i>Bardatura</i>	Harness	(EQ2011)	Elastico in tessuto e gomma	fabric and rubber elastic strap
<i>Testiera e Fibbia:</i>	Head harness and buckle	(EQ2005+EP5011-A)	PP	PP
<i>Valvole di inspirazione</i>	Inhalation valve	(EP5015)	Silicone	Silicon
<i>Valvola di espirazione</i>	Exhalation valve	(EQ2004)	Silicone	Silicon
<i>Scudo di protezione valvola espirazione</i>	Inspiration valve protection shield	(EQ2003)	PP	PP

Peso. 90 g circa - *Weight: approx. 90 g.*

Resistenza respiratoria - Breathing resistance

Flusso di prova - <i>Test flow</i>		Inspirazione - <i>Inspiration</i> (mbar)		Espirazione - <i>Exhalation</i> (mbar)	
25 cicli/min X 2 l/ciclo	Max	Norma- Norm	Misurata - Measured	Norma - Norm	Measured
25 cycles /min X 2 l/cycles		2.0	0.6	3.0	1.8
30 l/min		0.5	0.15		
95 l/min		1.3	0.5		

Immagazzinamento.

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e
con umidità relativa inferiore a 80%.

Limitazioni all