

Roloil Synt S 2T

Fluido a base totalmente sintetica per motori a due tempi

Descrizione

Synt S 2T è un fluido composto da una base totalmente sintetica a cui viene aggiunto un pacchetto di additivi antiusura, antigrippanti, detergenti e antiruggine.

Applicazioni

Synt S 2T può essere utilizzato in tutti i motori a due tempi raffreddati ad aria o ad acqua, ed in particolare su moto da turismo o per competizioni su strada, trial, enduro, cross e regolarità.

Proprietà

- Ottimo potere automiscelante, che permette la preparazione di miscele anche a temperature rigide sia in sistemi a lubrificazione separata, sia con metodo manuale.
- Buon comportamento con benzine senza piombo assicurato dalla speciale formulazione.
- Eccezionali doti lubrificanti, espresse anche a concentrazioni d'uso molto basse, per una valida protezione antigrippante ed antiusura e per un rendimento ottimale del motore.
- Spiccate doti detergenti e disperdenti, grazie alla specifica additivazione a "basse ceneri", che mantengono un motore pulito e privo di depositi, prevenendo l'ostruzione delle luci di scarico e di travaso ed i fenomeni di preaccensione, di fumosità allo scarico e di perdite di potenza.

Specifiche

API	TC +++	JASO	FD
ISO	L-EGD	TISI	1040

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Colore	Visivo	-	Rosso
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,870
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	46
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	99
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-38

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

