

Cod. 1NICB

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente oleoso



Vantaggi

Destrezza
Ideale per ambienti sporchi

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1NICB06	6	10	100
1NICB07	7	10	100
1NICB08	8	10	100
1NICB09	9	10	100
1NICB10	10	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture grigia in poliestere a indicatore 13.
Rivestimento in nitrile nero sul palmo e pollice per una migliore protezione della mano.
Massima resistenza all'abrasione (livello 4/4 alla EN 388).
Ottima tenuta in condizioni di bagnato o asciutto.
Dorso traspirante per un maggiore comfort nell'utilizzo.
Polso elastico per una migliore protezione contro lo sporco.
Senza cuciture per evitare qualsiasi rischio di irritazione.
Ideale per i lavori di manutenzione.

Vedere anche

VARIANTE



1NIAG

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione fine e montaggio preciso di pezzi: industria meccanica e automobilistica (minuzioso lavoro di montaggio, selezione di piccoli pezzi, piccole viti e bulloni), lavori di architettura d'interni (posa di cartongesso), piccola manutenzione e movimentazione leggera.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliestere elastano
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/12/16/1532** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE