

Fuori

Alta

Scarpe alte



Vantaggi

- * Rinforzo antitorsione della volta plantare.
- * Protezione antiabrasione sul tallone.
- * Tallone rialzato per una migliore stabilità sulle scale.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9PEAH38	38	10
9PEAH39	39	10
9PEAH40	40	10
9PEAH41	41	10
9PEAH42	42	10
9PEAH43	43	10
9PEAH44	44	10
9PEAH45	45	10
9PEAH46	46	10
9PEAH47	47	10

Vedere anche

Variante



9PEAL

Descrizione

La PEARL è una scarpa antinfortunistica a vita alta in pelle pieno fiore grassa foderata con una rete traspirante che offre un miglior comfort di utilizzo. Per una maggiore protezione i rinforzi si trovano nella parte anteriore e posteriore del modello. La sua suola antiscivolo è resistente allo scivolamento su pavimenti in acciaio e ceramica. Grazie al suo guscio composito e alla sua suola in tessuto antiperforazione, questa scarpa antinfortunistica è leggera, flessibile e amagnetica.

Settori

- Cave minerarie
- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Energia (produzione e distribuendo)
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Esempi di applicazioni

Muratore,
Roofer,
Agente di rampa,
Addetto ai bagagli,
Supervisore ai lavori,
Lavoratore portuale...

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Assemblaggio principale	Iniettata
Colore 2	Arancione	Chiusura	Allacciatura
Tomaia	Pelle pieno fiore / Maglia di poliammide	Fodera	Maglia 3D microaerata
Puntale di protezione	Composite	Tallone rialzato	
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	Soletta igienica in tessuto e schiuma, rimovibile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono soddisfare le loro caratteristiche protettive solo se si adattano perfettamente e se sono ben conservate. Prima dell'uso, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. La conservazione per più di 3 anni non è consigliata.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente le scarpe usando spazzole, stracci ecc. Gerare periodicamente la canna con un prodotto idoneo a base di grasso, cera, silicone ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **LEC FI00341101**

rilasciato da INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

scarpe antinfortunistiche

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

Timbro del distributore