

Roloil Stelvio HD 40

Lubrificante unigrado per motori diesel

Descrizione

Stelvio HD 40 è un lubrificante unigrado per motori diesel di autovetture e veicoli commerciali operanti in condizioni di esercizio severo.

Applicazioni

Stelvio HD 40 è un lubrificante per motori diesel aspirati e turbo di autovetture, autotreni, autobus, trattori, formulati con uno speciale pacchetto di additivi con notevoli capacità antiusura e detergenti / disperdenti.

Proprietà

- Garantisce una completa pulizia del motore anche in condizioni severe di funzionamento.
- Ottima protezione contro l'usura delle pompe e delle parti in moto relativo.
- Buona protezione contro il fenomeno del "bore polishing".
- Mantiene la tenacità del velo lubrificante anche in condizioni di elevata temperatura.
- Buona scorrevolezza anche alle basse temperature.

Specifiche

| | | | |
|------|-------|-----|-----------|
| ACEA | E2 ** | MAN | M 270 |
| API | CF | MB | 228.0 |
| API | CF-2 | MIL | L-2104E |
| API | SF | ZF | TE-ML 04A |

** idoneo per la specifica

Caratteristiche chimico-fisiche

| | Metodologia | Unità | Tipico |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Gradazione SAE | - | - | 40 |
| Densità a 20°C | ASTM D 4052 | kg/l | 0,888 |
| Viscosità cinematica a 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 150,8 |
| Viscosità cinematica a 100°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 15,2 |
| Indice di viscosità | ASTM D 2270 | - | 105 |
| Punto di infiammabilità, COC | ASTM D 92 | °C | 240 |
| Punto di scorrimento | ASTM D 97 | °C | -30 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

